

IRIScan™ Pro 5

Удобная автоматизация сканирования

IRIScan™ Pro 5 — это многофункциональный двусторонний цветной сканер с ультразвуковым датчиком двойной подачи. Благодаря входящему в комплект уникальному программному пакету с отличным соотношением цены и качества он предоставляет малым компаниям и индивидуальным пользователям мощное средство повышения производительности труда, позволяющее значительно снизить затраты драгоценного времени на техническую работу:

Сканирование документов любого типа: договоры, счета, квитанции, счета, визитные карточки и даже пластиковые карты - удостоверения, карточки страхования, кредитные карты и т.д. - можно сканировать одним щелчком мыши с очень высокой скоростью (23 стр./мин).

Преобразование любых бумажных документов, PDF-файлов и изображений в цифровые файлы, которые можно редактировать, индексировать и публиковать: входящее в комплект ПО распознавания текста Readiris™ Corporate позволяет преобразовывать отсканированные документы, редактировать их, сжимать (с использованием iHQC™) и отправлять в облако (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™, Dropbox). Документооборот без бумаги!

Сканирование, распознавание и администрирование визитных карточек: благодаря Cardiris™ Corporate пользователи могут избавиться от неудобных бумажных визитных карточек и хранить актуальную базу контактов в электронном виде в своем предпочтительном приложении (Outlook®, Act!® и др.) или в облаке (Google™ Contacts, Salesforce™ и др.). Визитные карточки сканируются пачками по 10 штук со скоростью до 40 карточек в минуту!

Основные особенности

- Автоматизированное сканирование в облачные сервисы (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, Onedrive®, Google Drive™ и FTP), загрузка до 40 визитных карточек в минуту в MS Outlook, Microsoft CRM и Salesforce.com, сканирование документов в PDF, MS Word, MS Excel, Tiff, JPG, BMP и многие другие выходные форматы, сканирование идентификационных карт, кредитных карт, эмбоссированных пластиковых карт в JPG или BMP с загрузкой на FTP-сервер
- Эффективное управление задачами с помощью Button Manager: преобразование файлов одним нажатием кнопки в любой формат или даже в звук!
- Сканирование длинных (до 3 м) документов - например, чеков или технических чертежей, в "режиме длинных страниц"
- Ультразвуковой датчик замятия бумаги и захвата нескольких страниц: ваши документы больше не будут повреждаться!
- Питание от сети и поддержка USB 3.0
- Преобразуйте документы в звуковые .wav-файлы для прослушивания в дороге.
- Расширенный пакет программного обеспечения в комплекте:
 - Readiris Corporate: *Сканирование документов в Word, Excel®, PDF, а также в аудиофайлы в формате .wav для прослушивания!*
 - Cardiris Corporate: *Распознавание визитных карточек для управления контактами*
 - IRIScompressor Pro: *Сжатие любых файлов изображений и PDF-файлов в формат PDF с коэффициентом сжатия до 20*
 - Диспетчер кнопок: *Настройка до 9 автоматизированных процессов обработки*

Краткий справочник

Название продукта	IRIScan™ Pro 5
SKU	459035
Код EAN	5420079900721
Код UPC-A	765010741830
Таможенный код	847190

Упаковка

Размеры упаковки (В x Д x Ш)	17,2 x 37,7 x 17,5 см (6,69 x 14,56 x 6,70 дюйма)
Масса упаковки	Прибл. 2,5 кг
Языки маркировки	Арабский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, испанский
Содержимое упаковки	Сканер • USB-кабель • Программный пакет • Блок питания •

Спецификации сканера

Подача документов	Автоподатчик на 20 листов
Технология сканирования	Контактный датчик изображения (CIS)
Размер документа	макс.: 21,6 x 35,6 см (8,5 x 14 дюймов) мин.: 5 x 5 см (2 x 2 дюйма)
Скорость сканирования	• 23 листа в минуту / 46 изображений в минуту в ч/б режиме при 200 dpi, формат А4 • 17 листа в минуту / 34 изображения в минуту в цветном режиме при 300 dpi, формат А4
Толщина бумаги:	27 ~ 413 г/м ² (7~110 lb)
Режим длинной страницы:	3 м (118")
Датчик:	Ультразвуковой датчик двойной подачи/замятия бумаги
Оптическое разрешение	600 точек/дюйм
Выходное разрешение	75, 100, 150, 200, 300, 400 и 600 точек/дюйм
Цвет выходного изображения	Черно-белое, полутоновое, цветное (24 бит)
Интерфейс/драйверы	USB 2.0 / TWAIN / WIA
Источник питания	• Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 24 В; 1,5 А
Потребляемая мощность	При работе: <24 Вт В режиме ожидания: <7,5 Вт В режиме сна: <2,5 Вт В выключенном состоянии: <0,32 Вт
Условия эксплуатации	• Температура (рабочий режим): 10 - 35 °C (50 - 95 °F) • Влажность (рабочий режим): 10 - 85%
Форматы вывода	BMP, PNG, GIF, JPEG, односторонний PDF, многостраничный PDF, многостраничный TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Размеры (В x Д x Ш)	10,4 x 29,9 x 7,4 см (4 x 11,6 x 2,9 дюйма)
Масса	1,5 кг
Рекомендуемый ежедневный объем сканирования	1000 страниц

Минимальные требования

Yt vtyЖесткий диск объемом не менее 1

ГБ260 МБ свободного места на диске

- ЦП: Процессор Intel Core 2 Duo или выше
- Оперативная память: 2 ГБ
- Место на жестком диске: 1,5 ГБ
- USB: Порт USB 2.0 (с поддержкой USB 1.1)
- ОС Windows®: Windows® 7, 8, 10

Программный пакет для Mac OS®

- Компьютер Mac® с процессором Intel®
- Mac OS® X версии 10.9 или выше
- Оперативная память 5 ГБ
- Не менее 1 ГБ свободного места на диске

Программное обеспечение и руководства пользователя не входят в комплект и загружаются с сайта: [www.irislink.com/start](http://irislink.com/start)



© IRIS s.a., 2017.
Все права защищены во всех странах. IRIS, наименования продуктов IRIS, логотипы IRIS и логотипы продуктов IRIS являются товарными знаками компании IRIS. Все прочие продукты и наименования, упомянутые в этом документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

